

CJI CLEANER AC

Detergente ácido super concentrado para limpeza pesada.

CJI CLEANER AC é uma solução aquosa de tenso ativos aniônicos e mistura balanceada de ácidos orgânicos e inorgânicos e agente tixotrópico.

UTILIZAÇÃO

CJI CLEANER AC é recomendado para abertura de porosidade em pisos de concreto para posterior recebimento dos revestimentos resinados da linha **CJI** em áreas onde não é possível a preparação mecânica da superfície. Pode ser utilizado com sucesso na decapagem superficial de cerâmicas anticorrosivas para posterior recebimento de revestimentos espatulados e autonivelantes **CJI**.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Baixo odor;

Facilita a limpeza;

Diluído em água;

Altamente eficaz na preparação de superfície de concreto e cerâmicas para posterior revestimentos resinados.

Características do Produto:

Base Química	Preparado de ácidos orgânicos e inorgânicos
Aparência	Incolor
PH	entre 1 e 1
Odor	Característico
Teor de Ativos	50% a 60%

Mistura

Para abertura de porosidade tanto em superfícies de concreto quanto em superfícies de cerâmicas anticorrosivas recomendamos a diluição máxima de 1 parte de produto para 10 partes de água em volume.

Aplicação

Pisos de concreto: umedecer o substrato e aplicar o produto na diluição recomendada acima com consumo de cerca de 100 gramas por m² com o auxílio de regador plástico ou balde por

derramamento, agitar sobre a superfície por cerca de 10 minutos com vassoura ou enceradeira industrial com cerdas, na sequência promover o enxague com água em abundância, caso seja possível recomendamos a posterior aplicação do produto **CJI CLEANER AL** sobre a superfície previamente tratada com **CJI CLEANER AC** para que os efeitos dos ácidos sejam neutralizados sobre a superfície do concreto, enxaguar novamente com água em abundância.

Cerâmicas anticorrosivas: umedecer significativamente a superfície e aplicar o produto sem diluição sobre a superfície, promover a agitação com vassoura ou enceradeira industrial por um período mínimo de 30 minutos tomando cuidado para que o produto não seque sobre a superfície, caso seja necessário pode-se jogar água novamente em pontos mais secas e continuar a agitação, após o período solicitado promover o enxague com água em abundância.

Nota 1: aguardar de 12 a 24 horas para aplicação de pinturas e revestimentos após o término da lavagem da superfície, este tempo irá variar de acordo com a textura do substrato e a temperatura ambiente.

Nota 2: evitar a aplicação do produto sobre superfícies de ferro e aço inoxidável.

Fornecimento e Armazenagem

CJI CLEANER AC é fornecido em galão de 3,6 litros.

Armazenar em local fresco, arejado e com temperatura não inferior a 10° C e não superior a 30° C.

Prazo de validade de 12 meses quando respeitada as condições de armazenamento.

Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FISPQ** do produto.

NOTA IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície e de fatores externos alheios ao controle da **CJI**, situações como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos da mão de obra de aplicação, usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.